

POMPE SUBMERSIBLE À DÉTRITUS PSP200SVX KODIAK 2"

AYANT UNE PRÉSENCE CANADIENNE ÉTABLIE, KODIAK FOURNI DES ÉQUIPEMENTS DE NIVEAUX PROFESSIONNELS DEPUIS PLUS DE 30 ANS. CETTE POMPE SUBMERSIBLE DE QUALITÉ COMMERCIALE EST IDÉALE POUR LA POMPAGE DES EAUX RÉSIDUAIRES.

- Boîtier moteur en SS304
- Turbine Vortex en fonte d'acier
- Volute en fonte d'acier
- Joint d'étanchéité double
- Moteur avec protection thermique
- Réarmement automatique de protection thermique contre les surcharges
- Décharge par le côté
- Fil d'alimentation de 33 pi
- Produit certifié par CSA

55-930
Interrupteur à
flotteur optionnel



	PSP200SVK
Type de pompe	Submersible à débris
Décharge	2" NPT
Moteur / Volt / RPM	1HP / 115V / 3450RPM
Ampère	7.5 AMP
Max. tête	22 pieds
Max. GPM	59 GPM
Joints d'étanchéité	Carbure de silicium/céramique
Solide jusqu'à	1.5"
Turbine	Multipale en fonte d'acier
Dimensions	18.4" h x 8.5" d
Poids	40lbs
Garantie	1 an

