

POMPE SEMI-DÉTRITUS PWP3SST KODIAK 3"

AYANT UNE PRÉSENCE CANADIENNE ÉTABLIE, KODIAK FOURNI DES ÉQUIPEMENTS DE NIVEAU PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS. TOUTES LES POMPES DE TRANSFERTS KODIAK SONT CONÇUES ET ASSEMBLÉES DANS LE BUT D'APPORTER UN NIVEAU DE QUALITÉ ET FIABILITÉ SUPÉRIEUR À L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL. VIDER UN SITE DE CONSTRUCTION, OU ENLEVER LA BOUE DE LA FERME, KODIAK EST LA POMPE QU'IL VOUS FAUT.

- **Moteur Honda GX** - muni d'une alerte de bas niveau d'huile pour plus de fiabilité
- **Conception robuste** - pour manipuler de la boue ou des solides jusqu' à 3/4" de diamètre
- **Joint d'étanchéité au carbure de silicium** - pour une plus grande performance
- **Volute et impulseur en fonte** - pour une plus grande robustesse



Propulsé par
HONDA
 MOTEURS

	PWP3SST
Diamètre port d'aspiration (po)	3" NPT
Matériel du joint	Céramique de carbone
Turbine	Fonte
Volute	Fonte
Corps de pompe	Aluminium
Pied tête aspiration pi (m)	26 (8)
Pied tête sorti pi (m)	76 (23)
Capacité de décharge gpm (lt/min)	264 (1000)
Capacité de solides in (mm)	0.8 (20)
Poids sec lbs (kg)	57 (26)
Dimensions in (mm) (LxWxH)	20x16x16 (500x400x369)
Détails du moteur	Honda GX160 OHV
Alerte de bas niveau d'huile	Oui
Puissance du moteur CH (KW)	5.5 (4.1)
Capacité du réservoir gal (l)	1 (3.8)



Fabriqué au Japon

COURBE

