

# SÉRIE DET

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur électrique à entraînement direct • Chariot industriel

• **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.

• **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.

• **Soupape de marche à vide séparée :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.

• **Moteur électrique TEFC Baldor**  
Le système d'aspiration basse vitesse prolonge la durée utile de votre pompe.

• **Filtre d'entrée d'eau :**  
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.

• **Arrêt temporisé :**  
Prolonge la durée utile de votre nettoyeur haute pression

• **Chariot robuste :**  
Avec porte-pistolet et porte-lance.  
Avec fini peint par poudrage.

Dévidoir en option  
HR3KIT disponible.



C4030DET

• **Quatre buses à branchement rapide :**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.

• **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.

• **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

• **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

• **Pied en caoutchouc :**  
Pour réduire les vibrations.

• **Pneumatiques de 16 po :**  
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier

### FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	C4030DET
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	3 000
Débit (gal/min) :	4,0
Moteur (ch) :	7,5
Régime de la pompe (RPM) :	1 750
Tension disponible :	230
Ampères :	33
Dimension des roues :	16"
Dimension (Lo x La x H) :	41" x 31" x 24"
Poids à l'expédition :	270 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.



### Autres caractéristiques:

- Homologué CSA
- Manomètre
- Cordon d'alimentation et prise robustes

Distribué par :

# Dynablast®



www.dynablast.com

DET.F.E-06/12