

- **Downstream Adjustable Chemical Injector:**
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Replaceable Fuse:**
For electronic overload protection.
- **Heavy Duty Steel Frame:**
Includes protective roll cage and a powder coated finish.
- **Large Burner Temperature Dial:**
Adjust water temperature with ease.
- **Easy Access On/Off Toggle Switch:**
Includes indicator light.
- **Subaru 14HP EX Gasoline Engine:**
Includes low oil alert system.
- **Easy Access Control Panel:**
Makes servicing your machine fast and easy.
- **Stainless Steel Coil Skin:**
Durable rust resistant skin. Schedule 80 heating coil and 300,000 BTU burner.
- **Four Quick Connect Nozzles:**
Colour coded nozzles included are 0°, 15°, 25° and soap QC.
- **Quality Gun and Lance Combination:**
Easy pull trigger with 48" lance.
- **50' High Pressure Hose:**
Durable non-marking steel braided hose.
- **Separate Unloader With Easy Start Valve:**
Diverts water pressure when trigger is not in use. Includes easily adjustable pressure control knob and all brass fittings.
- **High Quality Triplex Plunger Pump:**
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **Large Fuel Oil Tank:**
Hold up to 4.4 gallons of No.1 or 2 Fuel Oil. Also includes a fuel indicator gauge.
- **13" Pneumatic Tires:**
Ball bearing construction with a steel rim and hub assembly.



SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

MODEL	HS4035DGF	HS4035DGFS
Operating Pressure (PSI):	3500	3500
Volume (GPM):	3.8	3.8
Engine (HP):	14 - Recoil	14 - Electric Start
Pump Speed:	3600	3600
BTU:	300,000	300,000
Burner:	12 Volt	12 Volt
Unit Dimensions (LxWxH):	42" x 28" x 43"	42" x 28" x 43"
Unit Weight:	450 lbs	455 lbs

Features and specifications subject to change without prior notice.

Other Features: ●

- **High Pressure Blow Off Valve:**
For added safety.
- **12v Beckett Burner:**
No external electricity required.



Distributed by:

Dynablast®



- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur à essence Subaru GX de 14 ch :**
Comprend le démarrage électrique et un dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**
Comprend un cadre de sécurité peint par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**
Comprend un témoin.
- **Fusible remplaçable :**
Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Tableau de commande facile d'accès :**
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 300 000 BTU.



- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon QC.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Grand réservoir de combustible :**
Peut contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout n° 1 ou 2. Comprend également une jauge de carburant.

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	HS4035DGF	HS4035DGFS
Pression de service (lb/po ²) :	3 500	3 500
Débit (gal/min) :	3,8	3,8
Moteur (ch) :	14	14 Démarrage Électrique
Régime de la pompe :	3 600	3 600
BTU :	300 000	300 000
Brûleur :	12 volts	12 volts
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	42 po x 28 po x 43 po	42 po x 28 po x 43 po
Poids à l'expédition :	450 lb	440 lb

Autres caractéristiques ●

- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.
- **Brûleur Beckett de 12 volts :**
Pas besoin d'électricité.



Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Dynablast®



Distribué par :