

- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.

- **Moteur électrique TEFC Baldor**

- **Protection thermique :**  
Jusqu'à 190° F.

- **Pied en caoutchouc :**  
Pour réduire les vibrations.

- **Raccord flexible :**  
Pour prolonger la durée utile de la pompe et du moteur.

- **Garantie limitée de 5 ans :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent une garantie limitée de 5 ans.

- **Chariot en acier inoxydable robuste réversible :**  
Support à tuyau souple et plaque d'identification en acier inoxydable.



- **Pneus 10" sans air :**  
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier

- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.

- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.  
C5004HTSS - 30 pi.  
C1904HTSS - 50 pi.  
CS1904HTDS - 50 pi.  
C1904HTDS3D - 50 pi.

- **Pompe triplex Interpump de la série HT à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Les pompes de la série HT résistent à l'eau chaude jusqu'à 185° F.

- **Soupape de marche à vide séparée :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.



### Autres caractéristiques

- Crépine d'entrée en Y en laiton
- Porte-pistolet et porte-lance

### FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	C5004HTSS	C1904HTSS	C1904HTDS	C1904HTDS3D
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	500	1 900	1 900	1 900
Débit (gal/min) :	4,0	4,0	4,0	4,0
Moteur (ch) :	1,5	5,0	5,0	5,0
Régime de la pompe (RPM) :	1 750	1 750	1 750	1 750
Tension disponible :	115 V	230 V	230 V	575 V (3-Phase)
Ampères :	13,5	22,0	22,0	5,7
Départ / arrêt automatique :	Non	Non	Oui	Oui
Dimensions - Poignée relevée (Lo x La x H) :	33" x 22" x 35"	33" x 22" x 35"	33" x 22" x 35"	33" x 22" x 35"
Dimensions - Poignée baissée (Lo x La x H) :	40" x 22" x 28"	40" x 22" x 35"	40" x 22" x 35"	40" x 22" x 35"
Poids à l'expédition :	100 lb	195 lb	205 lb	195 lb

Distribué par :

# Dynablast®

