



Cette pompe utilitaire légère est idéale pour les applications résidentielles et commerciales d'assèchement

PSP125ABK

1" Pompe submersible

Caractéristiques

- 0.15 ch
- Enveloppe extérieure en ABS
- Aspiration de coté
- Enveloppe de moteur, arbre de rotor en acier inox 304
- Moteur avec protection thermique
- RÉARMEMENT automatique de protection thermique contre les surcharges
- Décharge par le haut avec raccord pour boyau d'arrosage
- Fil d'alimentation de 33 pi
- Produit certifié par CSA

Spécifications

Type de pompe	Pompe d'assèchement utilitaire légère
Décharge	1"
Type de pompe	Thermo-plastique
Moteur/Volt/RPM	0.15CH / 115V / 3450RPM
Ampère	2 amp
Max. Tête	19.6 pieds
Max. GPM	21 gpm
Joint mécanique	Carbures de silicium
Joint en	Buna-N
Dimensions	10" H x 6" D
Poids	9 lb
Garantie	1 an



55-930
Interrupteur à
flotteur
optionnel

APPLICATIONS

- L'arrosage de jardin
- Dégâts d'inondation
- Vidange de piscines
- Vidange de spa
- Peut être utilisée dans l'eau salée

Se branche directement à votre boyau d'arrosage avec l'adaptateur fourni.



Distribué par:

www.dynablast.ca

