

SÉRIE SQN/P

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Module de chauffage au gaz naturel ou au propane

- **Régulateur de température du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.

- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.

- **Modèle compact :**
Idéal pour les espaces étroits et les applications stationnaires.

- **Branchement rapide - eau froide :**
Pour un raccordement facile à votre nettoyeur haute pression fonctionnant à l'eau froide.

- **Enveloppe du serpentín en acier inoxydable :**
Enveloppe durable antirouille.
Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 345 000 BTU.

- **Coupe-tirage compris:**
(NG/LP)



- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.

- **Interrupteur marche/arrêt du brûleur**

- **Collecteur de condensation :**
Inclus (NG/LP).

- **Commande millivolt :**
Disponible en millivolt et en 24 volt.

- **Dispositif d'allumage :**



FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	MHGSQ35N/P	MHGSQ35N/PEI	MHG500NSQ/PSQ
Pression de service (lb/po ²) :	3 500	3 500	3 500
BTU :	345 000	345 000	350 000
Commande de la soupape à gaz :	Millivolt	Electronic 24 Volt	Electronic 24 Volt
Combustible :	NG/LP	NG/LP	NG/LP
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	24 po x 22 po x 44 po	24 po x 22 po x 44 po	24 po x 22 po x 47 po
Poids à l'expédition :	290 lb	290 lb	310 lb
Évent de type :	A	A	B

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.



Dynablast®



Distribué par :