

- Contrôle ABB
- Contacteur, Fusible, Transformateur
- Minuterie (Ajustable)

• Réportiteurs

• Supports peints à la peinture poudrée (En option)

• Pressostat de PA (en options)

• Tous les contrôles classifiés CSA



• Interrupteur de débit (PA) (en option)

• Bas voltage circuit 24 volt classe 2

FICHE TECHNIQUE		FABRIQUÉ AU CANADA	
MODÈLE	TDS1151PH	TDS2301PH	
Moteur (ch) :	1,5hp	5hp / 6hp / 7.5hp	
Tension disponible :	115v	230v	
Phase:	1ph	1ph	
Dimensions - (Long. x Larg. x Haut.) :	8,5 po x 5 po x 5,5 po	10 po x 7,5 po x 5,5 po	
Poids à l'expédition :	4 lb	8 lb	

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

ENSEMBLE	MODÈLE	
Arrêt / Départ temporisé	TDS1151PH	TDS2301PH
Support peints à la peinture (en option)	WMC1050	WMC7706R1
Pressostat (en option)	PSW	PSW / PSW1
Interrupteur de Débit (en option)	FSI	FSI

Distribué par :



Dynablast®

